

• ENVASADORA DE LÍQUIDOS ALWIS A-ENV

Equipamento para linhas industrial e pilotos, adequado ao enchimento de produtos líquidos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios.

A envasadora de líquidos ALWIS A-ENV é construída em aço inoxidável 316L ou 304, montada sobre estrutura de aço inoxidável, e dois pistões localizados nas laterais do equipamento construídos em aço inoxidável e êmbolos de teflon com conexões tipo "TC" para desmontagem e assepsia dos pistões, reguladores laterais para dosagem do líquido envasado, equipamento acionado por moto-reductor com grau de proteção IP-55 e painel de controle.



• Painel de Controle

- Botão de Liga / Desliga.
- Botão de Emergência.
- Inversor de frequência

• Conteúdo Técnico

Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes documentos:

- Manual de Operação.
- Manuais de IQ, OQ e PQ.
- Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
- Certificados de calibração e aferição dos componentes eletro/eletrônicos.
- Garantia de 12 meses.

• Tabela de Capacidades

Modelo	Capacidade (ml)
A-10-ENV	10
A-50-ENV	50
A-100-ENV	100
A-300-ENV	300
A-500-ENV	500

• ENVASADORA DE CREMES E GÉIS ALWIS A-ENV-GC

Equipamento para linha industrial e piloto, adequado para envase de cremes e géis farmacêuticos, cosméticos e alimentícios.

A envasadora ALWIS A-ENV-GC é construída em aço inoxidável 316L ou 304, montada sobre estrutura de aço inoxidável, e um pistão localizado no centro do equipamento construído em aço inoxidável e êmbolo de teflon com conexões tipo "TC" para desmontagem, limpeza e assepsia do pistão, regulador de dosagem de fácil manipulação localizado no centro do equipamento com marcadores de posicionamento para regulagem do produto envasado, equipado com funil encamisado com capacidade de 10 litros e tampa construída em aço inoxidável, aquecimento tipo banho Maria por resistência elétrica tipo imersão em aço inoxidável, haste de agitação localizada no centro do funil para manter o produto sempre em mistura, válvula de conecção do produto podendo ser mecânica ou pneumática. Equipamento acionado por moto-reductor com grau de proteção IP-55 e painel de controle.



• Tabela de Capacidades

Modelo	Capacidade (gramas)
A-30-ENV-GC	0-30
A-120-ENV-GC	30-120
A-250-ENV-GC	120-250
A-500-ENV-GC	150-500

• Painel de Controle

- Botão de Liga / Desliga.
- Botão de Emergência.
- Inversor de frequência.
- Controlador de temperatura digital ou analógico.

• Conteúdo Técnico

Todos os equipamentos ALWIS seguem com os seguintes documentos:

- Manual de Operação.
- Manuais de IQ, OQ e PQ.
- Certificados de qualidade do Aço Inoxidável.
- Certificados de calibração e aferição dos componentes eletro/eletrônicos.
- Garantia de 12 meses.



Excedendo Qualidade

Tel.: (11) 2698.5393
www.alwis.com.br